



Santrifüj Pompalar Atık Su ve Drenaj Pompaları

PM



PM 90

Yıldız fanlı (periferal) küçük evsel ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan bu pompalar, performans-beklenen verim oranının yüksekliği ile bilinir ve tanınır.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	dökme demir, bronz (PM 45BR)
Motor mesnedi	dökme demir, dökme demir veya bronz (PM 45BR)
Çark	pirinç
Mekanik salmastra	seramik-grafit
Motor şaftı	paslanmaz çelik AISI 416
Sıvı sıcaklığı	0 - 90 °C
Çalışma basıncı	azami 6 bar (PM 45) azami 8 bar (PM 80) azami 9 bar (PM 90)

MOTOR

2 kutuplu indüksiyon motoru	termal koruyuculu
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP44

TIP		P2		FAN (ÇARK)	AMPER		Q (m³/h - l/min)						LISTE FİYATI EURO				
1 ~	3 ~				1 ~	3 ~	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3					
					5	10	20	30	40	50							
					H (m)						1 ~	3 ~					
PM 45	PMT 45	0,5	0,37	Pirinç	2,3	1	35	30	21	13	5	-	95,00	105,00			
PM 45BRONZ	PMT 45BRONZ	0,5	0,37	Bronze	2,3	1	35	30	21	13	5	-	217,00	217,00			
PM 50		0,5	0,37	Pirinç	2,3	1	35	30	21	13	5	-	91,00				
PM 80	PMT 80	1	0,74	Pirinç	5,2	2	61	56	48	39	31	18	131,00	145,00			
PM 90	PMT 90	1	0,74	Pirinç	5,6	2	79,2	69,3	49,5	28,8	8,8	-	180,00	180,00			

INOX



Küçük evsel sistemlerde, sıvıların aktarılması ve tankların boşaltılması amacıyla su kaynakları için (gazla karıştırılmış olsa dahi) kendinden emişli santrifüj pompa; basınçlı tanklara bağlıdır; ayrıca orta boy endüstriyel uygulamalar ile bahçe için de kullanılır.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	paslanmaz çelik AISI 304
Motor mesnedi	alüminyum
Çark	Noryl® veya paslanmaz çelik AISI 304, Noryl® (INOXR)
Mekanik salmastra	seramik-grafit
Motor şaftı	paslanmaz çelik AISI 416
Sıvı sıcaklığı	0 - 50 °C
Çalışma basıncı	max 6 bar

MOTOR

2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz termal koruyuculu
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP44

MODEL	P2		FAN (ÇARK)	Bağlantı		Q (m³/h - l/min)								LİSTE FİYAT EURO
Monofaze 220V-50Hz						0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,8	
						0	10	20	30	40	50	60	63,3	
	(HP)	(kW)	Paslanmaz Çelik (AISI 304)	Giriş	Çıkış	H (m)								
INOX 100N/62	1	0,75		1" G	1" G	48,0	42,3	37,0	33,0	29,6	26,2	22,7	21,0	234,00

Küçük evsel sistemlerde sıvıların aktarımı ve tankların boşaltılması amacıyla kullanılan kendinden emişli santrifüj pompadır. - 8 m kottan hava su karışımı tahliye edebilmektedir.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	dökme demir
Motor mesnedi	dökme demir veya alüminyum
Çark	Noryl® veya pirinç
Mekanik salmastra	seramik-grafit
Motor şaftı	paslanmaz çelik AISI 416
Arbre moteur	acier AISI 416
Sıvı sıcaklığı	0 - 50 °C
Çalışma basıncı	azami 6 bar
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz termal koruyuculu
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP44



CAM 100



CAM 110

MODEL	P2		FAN (ÇARK)	Bağlantı		Q (m³/h - l/min)										LİSTE FİYATI EURO	
0						0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,6	4,2				
0						10	20	30	40	50	55	60	70				
Monofaze 220V-50Hz	(HP)	(kW)	Noryl	Giriş	Çıkış	H (m)								1 ~	3 ~		
	CAM 100N/60	1		0,75	1" G	1" G	50,9	44,3	38,9	34,1	30,1	26,3	24,6	23,0	20,0	187,00	205,00
	CAM 140/60	1,5		1,1	1" G	1" G	62,5	55,7	49,4	44,2	39,5	35,5	33,5	31,6	28,1	225,00	248,00

MODEL	P2		FAN (ÇARK)	Bağlantı		Q (m³/h - l/min)								LİSTE FİYATI EURO	
Monofaze 220V-50Hz						0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2			
						0	20	40	60	80	100	120			
	(HP)	(kW)		Giriş	Çıkış	H (m)								1 ~	3 ~
CAM 200/00	2	1,5	Noryl	1" 1/2 G	1" 1/4 G	58,1	52,8	48	44	40	36	32,4	355,00	388,00	

CM 100



Evsel, kamusal ve endüstriyel uygulamalar için uygun, basma sırasında dahi sabit basıncı garanti altına almak amacıyla çok yatık bir eğrili, son derece sessiz, tek çarklı santrifüj pompalar.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	dökme demir
Motor mesnedi	dökme demir
Çark	Noryl® veya pirinç
Mekanik salmastra	seramik-grafit
Motor şaftı	paslanmaz çelik AISI 303
Sıvı sıcaklığı	Noryl® çark: 0 - 50 °C pirinç çark: 0 - 90 °C
Çalışma basıncı	azami 8 bar
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz termal koruyuculu
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP44

TİP		P2		FAN (ÇARK)	AMPER		Q (m³/h - l/min)							LİSTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~				1 ~	3 ~	0	1,2	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4		
							0	20	40	60	70	80	90		
					(HP)	(kW)	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)						
CM 50	CMT 50	0,5	0,37	Noryl	2,8	1,1	21,5	20,5	19	17	15,8	15	12		
CM 100	CMT 100	1	0,74	Noryl	5,7	2	33	32,5	31,5	29,6	28,3	26,8	25,2	175,00	193,00

Kamusal ve endüstriyel tesisler için basınçlandırma sistemleri inşa etmek için iki çarklı santrifüj pompalar; iki karşılıklı çark, iyi basma özelliği ile yüksek yük garantilidir.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	dökme demir
Motor mesnedi	dökme demir
Çark	pirinç veya Noryl® (CB100 ÷ 900) pirinç (CB800 ÷ 1500)
Mekanik salmastra	seramik-grafit
Motor şaftı	paslanmaz çelik AISI 303 acero AISI 416 (CB100)
Sıvı sıcaklığı	Noryl® çark: 0 - 50 °C pirinç çark: 0 - 90 °C
Çalışma basıncı	max 6 bar (CB100) max 11 bar (CB160-1500)

MOTOR

2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz termal koruyucu
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP44



CB 100

TIP		P2		FAN (ÇARK)	AMPER		Q (m³/h - l/min)														LISTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~				1 ~	3 ~	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9					
		(HP)	(kW)		1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)												1 ~	3 ~		
CB 100/00	CBT 100/00	1	0,74	Noryl	5,4	2,4	42	40,8	39,4	37,4	34,7	29,2	21	-	-	-	-					
CB 160/00	CBT 160/00	1,5	1,1	Noryl	10,2	4,1	53	52,5	52	51	50	46,9	43,3	39,7	35	-	-					
CB 210/00	CBT 210/00	2	1,5	Noryl	11,5	4,8	57,3	56,9	56	55,1	54	51,5	48,4	44,4	39,5	34	-					
CB 310/00	CBT 310/00	3	2,2	Noryl	-	5,2	64	63,5	63	61,9	60,6	57,7	54,1	50	45,4	39,4	36					
CB 100/01	CBT 100/01	1	0,74	Pirinç	5,4	2,4	42	40,8	39,4	37,4	34,7	29,2	21	-	-	-	-					
CB 160/01	CBT 160/01	1,5	1,1	Pirinç	10,2	4,1	53	52,5	52	51	50	46,9	43,3	39,7	35	-	-	373,00	363,00			
CB 210/01	CBT 210/01	2	1,5	Pirinç	11,5	4,8	57,3	56,9	56	55,1	54	51,5	48,4	44,4	39,5	34	-	415,00	400,00			
CB310/01	CBT 310/01	3	2,2	Pirinç	-	5,2	64	63,5	63	61,9	60,6	57,7	54,1	50	45,4	39,4	36					

TİP		P2		FAN (ÇARK)	AMPER		Q (m³/h - l/min)															LISTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~				0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12	13,5	15,0	16,5							
					0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	1 ~	3 ~					
		(HP)	(kW)		1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)																
CB 400/01	-	4	3	Pirinç	19,0	-	64,4	62,7	60,8	58,3	55,6	52,6	48,7	43,5	37,9	-	-	-	-				
-	CBT 400/01	4	3	Pirinç	-	7,9	66,9	65,2	63,3	61	58,4	55,2	51,5	47,8	44,3	40,1	-	-	778,00				
CB 600/01	-	5,5	4,0	Pirinç	26,0	-	80,4	79,1	77,1	74,5	71,8	68,4	64	59,2	54,1	-	-	-	-				
-	CBT 600/01	5,5	4,0	Pirinç	-	9,8	80,4	79,1	77,1	75	72,2	69,4	66	62,4	58,6	54,5	-	-	809,00				
-	CBT 751/01	7,5	5,5	Pirinç	-	11,6	89,5	88,3	86,7	84,1	81,3	78,3	74,7	71,1	66,9	61,3	55	-	975,00				
-	CBT 900/01	9	6,6	Pirinç	-	13,2	94,2	93,8	92,8	91,2	88,7	85,7	82,5	79,1	75	69,4	63	56	-				

TİP	P2		FAN (ÇARK)	AMPER		Q (m³/h - l/min)								LISTE FİYATI EURO
3 ~				3 ~	0	6	12	18	24	30	33	36		
					0	100	200	300	400	500	550	600		
	(HP)	(kW)		3x400 V 50 Hz		H (m)								
CBT 800/01	7,5	5,5	Pirinç	77,0	76,4	70,5	62,8	51,6	36,0	-	-	29,5	-	
CBT 1000/01	10	7,5	Pirinç	86,4	84,8	80,7	74,3	64,0	50,2	40,4	-	36,4	33,5	1425,00
CBT 1250/01	12,5	9,2	Pirinç	93,6	91,0	86,3	79,7	68,5	55,2	46,0	-	41,3	39,4	
CBT 1500/01	15	11	Pirinç	98,7	97,6	94,2	87,6	78,2	65,6	57,5	40,9	46,2	44,2	

Paslanmaz çelik çok kademeli yatay pompalar. Temiz, yük-süz sıvıların pompalanması; basınçlandırma sistemi; sulama; içme suyu ve glikol su; su arıtması; ısıtma ve iklimlendirme; yıkama sistemi.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	paslanmaz çelik AISI 304
Motor mesnedi	alüminyum
Çark	Noryl®
Mekanik salmastra	seramik-grafit ≤ 6 çark grafit-silikon karbür ≥ 7 çark
Motor şaftı	paslanmaz çelik AISI 303
Sıvı sıcaklığı	-5 ÷ +35 °C
Çalışma basıncı	azami 8,5 bar
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz 1,85 kW'a kadar termal korumalı
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP44



ULTRA 3



ULTRA 5

TİP		P2		FAN (ÇARK)	AMPER		Q (m³/h - l/min)							LISTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~				1 ~	3 ~	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8		
		0	10		20	30	40	60	80						
		(HP)	(kW)		1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)							1 ~	3 ~
U 3-50/2	U 3-50/2 T	0,5	0,37	Noryl	2	0,9	20,2	18,8	17,3	15,3	13,7	9,5	4,9		
U 3-70/3	U 3-70/3 T	0,7	0,51	Noryl	2,9	1,2	30	27,9	25,4	23	20,3	14	6,7		
U 3-90/4	U 3-90/4 T	0,9	0,66	Noryl	4	1,8	40,8	38,3	35,1	31,8	27,9	19,8	10,4		
U 3-100/5	U 3-100/5 T	1	0,75	Noryl	4,8	1,9	52,2	48,9	45,1	40,8	36	25,4	14	268,00	268,00
U 3-120/6	U 3-120/6 T	1,2	0,9	Noryl	5,6	2,6	62,8	58,7	54,5	49,6	43,9	32,1	18,3	300,00	300,00
U 3-150/7	U 3-150/7 T	1,5	1,1	Noryl	7,1	2,9	75,5	71,3	66,6	61,2	54,8	41,1	24,9		

TIP		P2		FAN (ÇARK)	AMPER		Q (m³/h - l/min)								LİSTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~				1 ~	3 ~	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4		
		0	30				40	60	80	100	120	140				
		(HP)	(kW)		1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)								1 ~	3 ~
U 5-70/2	U 5-70/2 T	0,7	0,51	Noryl	2,7	1,1	22	19,7	18,7	16,6	14	10,8	6,8	1,8		
U 5-80/3	U 5-80/3 T	0,8	0,6	Noryl	3,9	1,5	33,4	30,3	29	26	22,5	17,6	12	3,9		
U 5-120/4	U 5-120/4 T	1,2	0,9	Noryl	5,2	2,5	45,3	41,3	39,6	35,6	30,8	24,9	17,6	6,4	271,00	271,00
U 5-150/5	U 5-150/5 T	1,5	1,1	Noryl	6,8	2,8	56,8	53	51	46,1	40,1	33,3	24,8	11,5	385,00	380,00
U 5-180/6	U 5-180/6 T	1,8	1,3	Noryl	7,7	3	69,3	64,4	62	55,6	48,2	39,6	28,8	12	415,00	410,00
U 5-200/7	U 5-200/7 T	2	1,5	Noryl	9	3,4	80,3	73,6	71	64,5	56,1	46	33,4	12,5	462,00	445,00

Paslanmaz çelik çok kademeli yatay pompalar. Temiz, yük-süz sıvıların pompalanması; basınçlandırma sistemi; sulama; içme suyu ve glikol su; su arıtması; ısıtma ve iklimlendirme; yıkama sistemi.

YAPI ÖZELLİKLERİ	
Pompa gövdesi	paslanmaz çelik AISI 304
Motor mesnedi	alüminyum
Çark	paslanmaz çelik AISI 304
Mekanik salmastra	seramik-grafit ≤ 6 çark grafit-silikon karbür ≥ 7 çark
Motor shaftı	paslanmaz çelik AISI 303
Sıvı sıcaklığı	-15 ÷ +110 °C
Çalışma basıncı	azami 8,5 bar
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz 1,85 kW'a kadar termal korumalı
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP44



ULTRA 3S



ULTRA 5S

TIP		P2		FAN (ÇARK)	AMPER		Q (m³/h - l/min)							LISTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~				1 ~	3 ~	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8		
							0	10	20	30	40	60	80		
					1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)							1 ~	3 ~
		(HP)	(kW)												
U 3S-50/2	U 3S-50/2T	0,5	0,37	AISI 304	1,8	0,9	21,7	20,9	19,3	17,8	15,9	11,4	5,8		
U 3S-70/3	U 3S-70/3 T	0,7	0,51	AISI 304	2,7	1,1	32,7	31,2	29,2	26,7	23,9	17,2	9		
U 3S-90/4	U 3S-90/4 T	0,9	0,66	AISI 304	3,6	1,7	44,3	42,8	40	36,4	33,2	24,5	13,9		
U 3S-100/5	U 3S-100/5 T	1	0,75	AISI 304	4,4	1,7	55,3	53,5	50,3	46,5	42,1	31,6	17,7	376,00	376,00
U 3S-120/6	U 3S-120/6 T	1,2	0,9	AISI 304	5,1	2,5	66,6	64,4	60,8	56	50,7	38,1	22,4	421,00	421,00
U 3S-150/7	U 3S-150/7 T	1,5	1,1	AISI 304	6,4	2,7	80,1	77,7	74,2	69,1	63,3	48,8	30		

TİP		P2		FAN (ÇARK)	AMPER		Q (m³/h - l/min)								LISTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~				1 ~	3 ~	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4		
					1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	0	30	40	60	80	100	120	140		
					H (m)										1 ~	3 ~
U 5S-70/2	U 5S-70/2 T	0,7	0,51	AISI 304	2,6	1,1	22,3	20,4	19,5	17,5	14,8	11,7	7,8	2,8		
U 5S-80/3	U 5S-80/3 T	0,8	0,6	AISI 304	3,8	1,4	34	31,1	29,9	27	23,6	19,1	13,1	6		
U 5S-120/4	U 5S-120/4 T	1,2	0,9	AISI 304	4,9	2,4	45,5	42,2	40,7	37,2	32,9	27,4	19,8	10,4	360,00	360,00
U 5S-150/5	U 5S-150/5 T	1,5	1,1	AISI 304	6,5	2,7	57,2	53,4	51,7	47,6	42,3	35,2	25,7	14	510,00	505,00
U 5S-180/6	U 5S-180/6 T	1,8	1,3	AISI 304	7,3	3	68,9	64,4	62,3	57,5	51,5	43,5	32,6	18,1	563,00	540,00
U 5S-200/7	U 5S-200/7 T	2	1,5	AISI 304	8,7	3,3	81	75,5	73	67,4	60,3	51	38,6	21	694,00	673,00

Kuyular ve rezervuarların boşaltılmasına; bahçecilik uygulamalarına yönelik, tamamen antikorozyif materyalden inşa edilmiş drenaj pompası.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	polipropilen
Çark	Noryl®
Mekanik salmastra	çift dudaklı salmastra
Motor şaftı	seramik burçlu paslanmaz çelik AISI 416
Katı maddelerin geçiş kanalı	Ø max 4 mm
Suya batma derinliği	azami 5 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	H07 RNF, 10 m
G	şamandıra şalteri

MOTOR

2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz termal koruyuculu
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68



DP 40



DP 60

TIP	W	AMPER	Q (m³/h - l/min)							LISTE FİYATI EURO
1 ~		1 ~	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	
			0	20	40	60	80	100	120	
		1x230 V 50 Hz	H (m)							
DP 40 G	200	1	6,1	5,7	5	4,2	2,5	-	-	147,00
DP 60 G	400	2,1	8,5	8,1	7,6	6,7	5	3,9	2,6	153,00

DP/DPV

Kuyular ve rezervuarların boşaltılmasına; bahçecilik uygulamalarına yönelik, tamamen antikorozyif materyalden inşa edilmiş, basma ağzında pirinç geçme parçalı drenaj pompası. Vortex (DPV) versiyonunda bulunur.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	polipropilen
Çark	Noryl®
Mekanik salmastra	çift dudaklı salmastra
Motor şaftı	seramik burçlu paslanmaz çelik AISI 416
Katı maddelerin geçiş kanalı	Ø max 7 mm (DP) Ø max 15 mm (DPV)
Suya batma derinliği	max 5 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	H07 RNF, 10 m
G	şamandıra şalteri

MOTOR

2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz termal koruyuculu
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68



DP

DPV



DP/DPV 80



DP/DPV 100

TIP		W	AMPER		Q (m³/h - l/min)						LISTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~		1 ~	3 ~	0	3	6	9	12	15		
					0	50	100	150	200	250		
			1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)						1 ~	3 ~
DP 80 G	-	800	3,7	1,8	10,3	9,1	7,8	6,3	4	-	205,00	-
DP 100 G	DPT 100	1050	5,1	2,3	13,3	12,2	10,9	9,3	7,3	4,5	211,00	-
DPV 80 G	-	500	2,6	1,2	5,4	4,2	2,9	1,7	-	-	-	-
DPV 100 G	DPVT 100	750	3,8	1,7	7,4	5,8	4,7	2,7	-	-	211,00	-

Pompa yüklü sular ve asılı katı maddeli sıvılar için, geriye almalı Vortex tip çarklı drenaj pompası, kamusal ve evsel uygulamalar için idealdir.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	1"1/2 ve 2" ağızlı paslanmaz çelik
Kabuk, motor kapağı, temel destek	paslanmaz çelik
Çark	paslanmaz çelik geriye almalı Vortex
Mekanik salmastra	yağ bariyerli çift conta; pompa tarafında silikon karbür, motor tarafında sızdırmazlık halkası
Motor şaftı	paslanmaz çelik AISI 430
Katı maddelerin geçiş kanalı	Ø max 28 mm
Suya batma derinliği	max 5 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	HO7 RNF, 10 m
G	şamandıra şalteri
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz termal koruyuculu
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68



TİP		W	AMPER		Q (m³/h - l/min)							LISTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~		1 ~	3 ~	0	3	6	9	12	15	18		
					0	50	100	150	200	250	300		
			1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)							1 ~	3 ~
DX 80/2 G	DXT 80/2 G	1050	4,7	-	7,4	6,3	5,4	4,5	3,5	-	-		
DX 100/2 G	DXT 100/2 G	1350	6,2	-	9,8	9	8,3	7,3	6,3	5,1	3,5	392,00	

DH



Drenaj pompası açık çarklı içerisinde partikül olan sıvıların boşaltılmasında, basma yüksekliği ile alakalı olarak tip ve cihaz ölçüsüne göre seçilir.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	dökme demir
Kabuk, motor kapağı, temel destek	paslanmaz çelik
Çark	pirinç
Mekanik salmastra	yağ bariyerli çift conta; pompa tarafında silikon karbür, motor tarafında sızdırmazlık halkası
Motor şaftı	paslanmaz çelik AISI 430
Katı maddelerin geçiş kanalı	Ø max 10 mm
Suya batma derinliği	max 5 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	HO7 RNF, 10 m
G	şamandıra şalteri
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz termal koruyuculu
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68

TİP		W	AMPER		Q (m³/h - l/min)							LISTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~		1 ~	3 ~	0	3	6	9	12	15	18		
					0	50	100	150	200	250	300		
			1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)							1 ~	3 ~
DH 80 G	DHT 80 G	980	4,3	2,1	15,7	14,9	13,8	11,7	8,6	4,3	-		
DH 100 G	DHT 100 G	1370	6,2	2,8	19,4	18,5	17,1	15,2	12,6	9,3	4,4	354,00	

Yoğun atık suları ve askıda katı madde içeren sıvıları pompalamak için çift kanal çarklı olan drenaj pompası; kamu ve konutsal uygulamalar için idealdir.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa Gövdesi	dökme demir
Kabuk, Motor Kapağı, Temel Destek	paslanmaz çelik
Çark	paslanmaz çelik
Mekanik Salmastra	yağ bariyerli çift conta; pompa tarafında silikon karbür, motor tarafında seramik grafit
Motor şaftı	paslanmaz çelik AISI 430
Katı Maddelerin Geçiş Kanalı	Ø max 50 mm
Suya Batma Derinliği	max 5 m
Sıvı Sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	H07 RNF, 10 m
G	seviye flatörü
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz termal koruyuculu
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68

YENİ ÜRÜN



TİP		W	AMPER		Q (m³/h - l/min)								LİSTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~		1 ~	3 ~	0	6	12	18	24	30	36	39		
					0	100	200	300	400	500	600	650		
			1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)								1 ~	3 ~
DB 100 (G)	DBT 100	1350	5,9	2,8	11,0	8,7	7,5	6,3	4,9	3,4	2,0	-	418,00	
DB 150 (G)	DBT 150	1700	8,0	3,0	13,6	11,4	9,8	8,6	7,2	5,6	3,9	3,0	430,00	

DG



Pompa yüklü sular ve asılı katı maddeli sıvılar için, geriye almalı Vortex tip çarklı drenaj pompası, kamusal ve evsel uygulamalar için idealdir.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	1"1/2 ve 2" ağızlı dökme demir
Kabuk, motor kapağı, temel destek	paslanmaz çelik
Çark	paslanmaz çelik geriye almalı Vortex
Mekanik salmastra	yağ bariyerli çift conta; pompa tarafında silikon karbür, motor tarafında sızdırmazlık halkası
Motor şaftı	paslanmaz çelik AISI 430
Katı maddelerin geçiş kanalı	Ø max 35 mm (DG 80-100) Ø max 50 mm (DG 82-102)
Suya batma derinliği	max 5 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	H07 RNF, 10 m
G	şamandıra şalteri
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz termal koruyuculu
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68

TİP		W	AMPER		Q (m³/h - l/min)									LİSTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~		1 ~	3 ~	0	3	6	9	12	15	18	21	24		
			1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	0	50	100	150	200	250	300	350	400		
H (m)														1 ~	3 ~
DG 80/2 (G)	DGT 80/2	1050	4,7	2,2	8,3	7,4	6,4	5,6	4,8	3,7	-	-	-		
DG 100/2 (G)	DGT 100/2	1350	6,2	2,8	10,4	9,4	8,7	8,1	7,4	6,6	5,7	-	-	355,00	
DG 82 (G)	DGT 82	1000	4,5	2,1	6,6	6	5,3	4,4	3,6	2,8	2	1,3	-		
DG 102 (G)	DGT 102	1200	5,3	2,4	7,5	7,1	6,4	5,7	4,9	4	3,2	2,1	1,3		

DTR

öğütücülü



Yük garantili santrifüj drenaj pompası. Öğütücü, asılı katı maddelerin ezilmesi gerektiğinde endüstriyel, kamusal veya zooteknik atıklar, tekstil lifleri veya iplikli lifler içeren atıkların pompalanmasına olanak tanır; yalnızca mobil versiyonlar edinilebilir.

YAPI ÖZELLİKLERİ	
Pompa gövdesi	dökme demir
Çark	dökme demir
Mekanik salmastra	yağ bariyerli çift conta; pompa tarafında silikon karbür, motor tarafında seramik-grafit
Motor shaftı	paslanmaz çelik AISI 304
Suya batma derinliği	max 20 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	H07 RNF, 10 m
Taşıma cihazı	işlenmiş paslanmaz çelik
Çıvataları	A2 paslanmaz çelik
Ayak desteği	galvanize demir
Contalar	NBR kauçuk
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz
yağ banyolu	1 ~ 230V-50Hz
	gereken kalkış kondansatörü (1,5HP modeli için 35µF, 2HP modeli için 50µF)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68

TİP		P2		FAN (ÇARK)	Q (m³/h - l/min)						LİSTE FİYATI EURO		
1 ~	3 ~				0	3	6	9	12	15			18
					0	50	100	150	200	250	300	1 ~	3 ~
		(HP)	(kW)		H (m)								
DTR 150	DTRT 150	1,5	1,1	Döküm	19,4	18,5	17,3	16,0	14,2	12,3	9,9	1055,00	1040,00
DTR 200	DTRT 200	2	1,5	Döküm	22,1	21,3	20,3	19,1	17,7	16,0	13,4	1055,00	1050,00
-	DTRT 300	3	2,2	Döküm	26,1	25,2	24,3	23,3	22,0	20,3	18,2	-	

TİP	P2		FAN (ÇARK)	Q (m³/h - l/min)								LİSTE FİYATI EURO
3 ~				0	3	6	9	12	15	18		
				0	50	100	150	200	250	300		
				H (m)								
DTRT 400	4	3	Döküm	33,5	31,8	30,1	28,5	26,4	24,4	21,6	1585,00	
DTRT 550	5,5	4	Döküm	38,6	36,9	35,3	33,9	32,1	30,1	27,6	1615,00	

TİP	P2		FAN (ÇARK)	Q (m³/h - l/min)									LISTE FİYATI EURO
3 ~				0	3	6	9	12	15	18	21	21,6	
				0	50	100	150	200	250	300	350	360	
				H (m)									
DTRT 750	7,5	5,5	Döküm	47,8	46,2	44,5	42,7	40,8	38,9	36,1	26,7	11,0	1975,00
DTRT 1000	10	7,5	Döküm	54,6	52,7	51	49,2	47,1	45,1	42,7	34,0	15	1999,00

Tek kanallı santrifüj drenaj pompası: yüksek kapasite yanında mükemmel başlığı da garanti altına alır; kamusal ve endüstriyel uygulamalar için idealdir; çok yoğun kullanım için özel olarak tasarlanmıştır, bağlama ayakları olan mobil veya sabit versiyonlarla edinilebilir.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	dökme demir
Çark	dökme demir
Mekanik salmastra	yağ bariyerli çift conta; pompa tarafında silikon karbür, motor tarafında seramik-grafit
Motor şaftı	paslanmaz çelik AISI 304
Katı maddelerin geçiş kanalı	50 mm (DM160-310; 1000) 45 mm (DMT550)
Suya batma derinliği	max 20 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	H07 RNF, 10 m
Cıvataları	A2 paslanmaz çelik
Ayak desteği	galvanize demir
Contalar	NBR kauçuk
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz
yağ banyolu	1 ~ 230V-50Hz gereken kalkış kondansatörü (1,5HP modeli için 35µF, 2HP modeli için 50µF)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68



TIP		P2		FAN (ÇARK)	Q (m³/h - l/min)													LISTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~				0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	78		
					(HP)	(kW)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1300
					H (m)													1 ~	3 ~
DM 160	DMT 160	1,5	1,1	Döküm	17,0	15,3	13,8	12,3	11,0	9,8	8,4	7,1	5,5	3,8	-	-	-	987,00	970,00
DM 210	DMT 210	2	1,5	Döküm	19,9	18,4	16,7	15,2	13,8	12,4	11,3	10,1	8,6	7,0	5,2	-	-	990,00	972,00
-	DMT 310	3	2,2	Döküm	23,9	22,2	20,6	19,1	17,8	16,3	15,0	13,8	12,3	10,9	9,1	6,4	-	-	980,00
-	DMT 560	5,5	4	Döküm	27,0	24,9	23,0	21,1	19,5	17,8	16,3	14,7	13,0	11,5	9,8	7,9	4,0	-	1351,00

TİP	P2		FAN (ÇARK)	Q (m³/h - l/min)													LİSTE FİYATI EURO
3 ~				0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	
				0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	
				H (m)													
DMT 1000	10	7,5	Döküm	34,9	30,9	28,3	26,1	23,7	21,3	18,7	16,1	13,2	10,2	7,4	4,6	2,1	1840,00